

KULLANIM ALANLARI

		YAPIŞTIRMA HARÇLARI										
KAPLAMA MALZEMESİ	FIXER C1TE	FLEXY C2T	FLEXY PLUS C2T S1	FLEXY PRO C2TE	FLEX PORSELEN C2TE S1	POOL C2TE S1	FLOOR PLUS C2FE S1	FLEX RAPID C2FT	FLEX ULTRA C2TE S2	HP D2T	PurLaM	
KARO SERAMİK, CAM MOZAIK, MERMER, DOĞAL TAŞ VB	≤ 1.600 cm ² (40X40 cm)	≤ 3.600 cm ² (60X60 cm)	≤ 7.200 cm ² (60X120 cm) (cm) ²	≤ 3.600 cm ² (60X60 cm) ²	≤ 7.200 cm ² (60X120 cm) ²	≤ 7.200 cm ² (60X120 cm) ²	≤ 1.800 cm ² (30X60 cm)	≤ 7.200 cm ² (60X120 cm) ²	≤ 14.400 cm ² (120X120 cm) ² (****)	≤ 3.600 cm ² (60X60 cm) ²	≤ 14.400 cm ² (120X120 cm) ² (****)	
PORSELEN SERAMİK, GRANİT SERAMİK, COTTO, KLİNKER VB	≤ 3.600 cm ² (60X60 cm)	≤ 7.200 cm ² (60X120 cm) (cm) ²	≤ 3.600 cm ² (60X60 cm) ²	≤ 3.600 cm ² (60X60 cm) ²	≤ 7.200 cm ² (60X120 cm) ²	≤ 7.200 cm ² (60X120 cm) ²	≤ 1.800 CM2 (30X60 CM)	≤ 7.200 cm ² (60X120 cm) ²	≤ 14.400 cm ² (120X120 cm) ² (****)	≤ 3.600 cm ² (60X60 cm) ²	≤ 14.400 cm ² (120X120 cm) ² (****)	
"ÇİMENTO ESASLI YÜZEY (SIVA, ŞAP, BETON)"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ALÇI SIVA, ALÇI PANEL (*)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ESKİ KARO (**)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SU BAZLI BOYA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
AHŞAP, METAL VB ZORLU YÜZEYLER											●	
İÇ MEKAN	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
DIŞ MEKAN	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ALT TANISITMALI ZEMİN, TERAS, SOĞUK HAVA DEPOSU		●	●		●		●		●			
YOĞUN YAYA-YUK TRAFİĞİNE MARUZ ZEMİN (HASTANE, OKUL, AVM, VB)		●	●		●		●		●		●	
HAVUZ, HAMAM, SU DEPOSU		●	●		●		●		●			
DIŞ CEPHEYE KARO (***)									●			
HIZLI KULLANIMA AÇILACAK MEKANLAR (BANKA, KAFE, SUPERMARKET VB)							●					
İÇ-DIŞ MEKAN / ZEMİN							●				●	

(*) Emiciliği yüksek olan bu yüzeylerde, çimento esaslı ürünlerle yapılacak uygulama öncesinde VitrA Fix FILM astar kullanılmalıdır.
 (***) Parlak ve pürüzsüz olan bu yüzeylerde, çimento esaslı ürünlerle yapılacak uygulama öncesinde VitrA Fix FILM PLUS dolgu astar kullanılmalıdır.
 (****) Uygulama öncesinde VitrA Fix FILM astar kullanılmalıdır. Uygulama mutlaka çift taraflı yapıştırma yöntemi ile yapılmalıdır.
 (*****): Farklı ebatlı karo seramik uygulamaları için Koramic Teknik Hizmetler Bölümüne başvurunuz.
 10 m yüksekliğe kadar, max 60x60 cm ebadındaki karo uygulaması için uygundur. Farklı uygulamalar için Koramic Teknik Hizmetler Bölümüne başvurunuz.