



VitrA Fix DERZ TEMİZLEYİCİ

Sıvı derz dolgu temizleyici

TANIMI

Derz dolgular üzerindeki leke ve kirleri, karo seramik uygulamalarında, karo üzerinde kalan derz kalıntılarını hızlı ve etkili bir şekilde temizlemek ve çıkarmak için özel olarak formüle edilmiştir. Genel kullanım alanlarında, karolar arasında zamanla biriken kir, kireç ve deterjan kalıntılarının derzlerde aşınmaya neden olmadan çıkartılmasında idealdir.

KULLANIM ALANLARI

- Yapıştırıcı, derz dolgusu, sıva vb. uygulamalardan sonra yüzeyde kalan çimento ve kireç esaslı harç kalıntılarının kolayca temizliğinde,
- Seramik kaplamaların üzerindeki wax kalıntılarının temizlenmesinde,
- Aside dayanıklı karo seramik, granit seramik vb. kaplama malzemeleri üzerinde kullanım için idealdir.

ÖZELLİKLER

Cinsi	: Sıvı
Renk	: Şeffaf
Ph	: 1,5
Yoğunluk	: 0,9 gr/cm ³
Donma noktası	: -6 °C

AMBALAJ DETAYI

0,5 lt'lik plastik sprey ambalajlarda. (Kolide 10 adet)

TÜKETİM

0,5 lt ile 50 mtül derz hattı temizliği yapılabilir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

- Rutubetsiz, kuru ve dış hava koşullarına karşı koronaklı depolarda stoklanmalıdır.
- Raf ömrü, uygun depolama şartlarında 1 yıldır.
- Açılmış ambalajlar ağzı sıkıca kapatılarak saklanmalıdır.
- Depolamada ürün güneşe veya dona maruz kalmamalıdır.
- +0 °C - +40 °C sıcaklığında ortamlarda depolanmalıdır.

UYGULAMA

- Ardışık olarak, 3 veya 4 karoluk küçük alanlarda uygulama yapılması tavsiye edilmektedir.
- Direkt olarak derzlere uygulanır.
- Yüzeye nüfuz etmesi için maksimum 3 dakika beklenmelidir.
- Bol sulu sünger ile kir çıkartılır.
- Kirin çıkarmaması durumunda, kirli yüzey bir fırça, sünger veya benzeri bir malzeme ile ovalanarak kir çıkartılır.
- Kir çıkartıldıktan sonra, yüzey iyice durulanmalıdır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- Asidik olduğundan dolayı solunmamalı, cilt ve göze temasından kaçınılmalıdır.
- Ürün uygulaması sırasında uygun iş ekipmanlarının (eldiven, gözlük, maske, dizlik vb.) kullanılması tavsiye edilir.
- Daha ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Malzeme Güvenlik Bilgi Föyünü (MSDS) okuyunuz.

Not: Teknik değerler ve uygulama talimatları, 23 °C ve %50 bağıl nemli ortam koşullarında geçerli olmak üzere, uluslararası standartlara uygun olarak yapılan testlerin ve tecrübelerimizin sonuçlarıdır.

- Kolay uygulama
- Hızlı ve etkili bir temizleme
- Derz dolguları aşındırmayan özel formül





YÜZEY TEMİZLİK ve BAKIM MALZEMELERİ